

HS330NR017

FICHE TECHNIQUE

HOUSSE 330 POLYTENE HR NOIR 1310 x 1350 RLX 20 CC 200

Cycle de vie du Polyéthylène



Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

Vierge : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C₂H₄

Recyclé : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

Régénéré : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable



Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Type litrage	330 L	
Matière	Polytène HR	
Couleur	NOIR	
Type de soudure	Soudure droite	
Lien	Sans lien	
Dimensions du sac <i>1/2 périmètre + soufflet + Longueur</i>	710 + (2 x 300) x 1350 mm ± 2.5%	
Epaisseur en µ / Poids unitaire	20 µ ± 5%	65,08 gr ± 5%



Conditionnement



20 sacs par rouleau

Rouleaux avec bande kraft imprimé

EAN 13 : 3221170018757

330 POLYTENE HR
20 HOUSSES
NOIRES
HS330NR017



200 sacs par carton

10 rouleaux par carton

Dimensions carton : 38 x 38 x 16 cm

EAN 13 : 3221170004279



54 cartons par palette

6 couches x 9 cartons

ETIQUETTE CARTON

330 POLYTENE HR
200 HOUSSES NOIRES
HS330NR017 / OF



3 221170 004279

PROMOSAC MEDIPROTEC partenaire
de l'association citoyenne
1 DECHET PAR JOUR



Systeme de management certifié